

**CERTIFICADO**



**EI<sub>2</sub>60**  
CORTA-FOGO  
certificado segundo normas  
EN 13501-2 e EN 1634-1

**DESEMPENHO**



**RC2 (lado a puxar)**  
RESISTÊNCIA À INTRUSÃO  
norma EN 1627



**19dB**  
ABATIMENTO ACÚSTICO  
norma UNI EN ISO 717



**U<sub>d</sub>=1,6**  
W/m<sup>2</sup>.K  
TRANSMISSÃO TÉRMICA

**DIMENSÕES STANDARD (mm)**

Altura (HVM)	2050 / 2150
Largura (LVM)	800 / 900 / 1000 / 1100

**DIMENSÕES LIMITE CERTIFICADAS (mm)**

Altura (HVM)	mín. 1987 / máx. 2365
Largura (LVM)	mín. 800 / máx. 1100

**EQUIPAMENTO DE SÉRIE**

<b>ARO</b>	Perfil 3 lados em "Z" (esp. 15/10), eletrozincado, com guarnição intumescente e munido de unhas. Aro complanado com a folha, no lado exterior.
<b>FOLHA</b>	Estrutura com 2 chapas eletrozincadas (esp. 7/10) formando uma caixa de 65mm. Preenchimento interior com matéria ignífuga e de acordo com as normas europeias vigentes. Reforço interno da chapa para colocação de barra anti-pânico e de mola aérea.
<b>DOBRADIÇAS</b>	3 (1 regulável em altura + 2 com mola para auto-fecho); com pernos fixos. Ciclo abertura/fecho: 200.000.
<b>FECHADURA</b>	Corta-fogo com 3 pontos de fecho + cilindro de segurança.
<b>KIT PUXADORES</b>	Par de muletas em alumínio, com 1 escudo de proteção ao cilindro.
<b>PINTURA</b>	Pré-lacagem com a cor Branco Marfim ou <b>Branco RAL 9010</b> .
<b>INCLUÍDO</b>	Proteção plástica da folha, removível com a instalação. Placa de identificação com número de certificado.
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



**Dobradiças**  
(certificadas)



**Fechadura corta-fogo**  
(certificada)




**Puxadores em alumínio c/**  
**1 escudo de proteção**




**Folha/aro complanar**  
lado exterior


**TIPOS DE ASSENTAMENTO**




**Com unhas** (de série)




**Com bucha** (extra)



**Com aro tubular ignífuga** (extra)



**Com gola ignífuga** (extra)

**MOLAS (OBRIGATÓRIO)**

- Mola oculta



- Mola com braço articulado  
Cores: preto ou prata



- Mola com guia deslizante  
Cores: preto ou prata

**EXTRAS DESEMPENHO**

- Kit de fumos (frios e/ou quentes) segundo norma EN 13501-2.
- Kits de abatimento acústico: 38dB (soleira embutida) e 42dB (soleira fixa).

**OUTROS EXTRAS/ACESSÓRIOS MAIS COMUNS**

FECHADURAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De 3 pontos, motorizada (requer outros extras).</li> <li>• Antipânico (I20S) - o lado interior deixa de ter proteção à intrusão.</li> </ul>
PUXADORES	NÃO DISPONÍVEL
BARRAS ANTIPÂNICO	NÃO DISPONÍVEL
CILINDROS	NÃO DISPONÍVEL
CONTROLO DE ACESSOS	NÃO DISPONÍVEL
ELETRÓIMANES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De parede</li> <li>• De pavimento</li> </ul>
IMBOTTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit extensão do aro a envolver a ombreira</li> </ul>
VISORES	NÃO DISPONÍVEL
GRELHAS IGNÍFUGAS	NÃO DISPONÍVEL
ACABAMENTOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra cor por carta RAL</li> </ul>