

CERTIFICADO



EI₂120
CORTA-FOGO
certificado segundo normas
EN 13501-2 e EN 1634-1

CONFORMIDADE



Marcação CE
normas EN 16034
EN 14351-1

DESEMPENHO



U_d=1,7 W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA

DIMENSÕES STANDARD (mm)

Altura (HVM)	2050 / 2150											
Largura (LVM)	1150	1200	1250	1265	1300	1350	1400	1450	1500	1600	1800	2000
Folha ativa + secundária	800+350	800+400	800+450 900+350	665+600	900+400	900+450 1000+350	700+700 1000+400	1000+450	900+600 1000+500	800+800	900+900	1000+1000

Dimensões limite certificadas

Altura.: mín. 1987 / máx. 2650
Largura: Folhas simétricas: mín.(650+650) / máx.(1300+1300) Folhas desiguais: mín.(600+350) / máx.(1200+700)
Área máxima certificada: 6,89 m²

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

ARO	Perfil 3 lados em "Z" (esp. 15/10), eletrozincado e munido de unhas. Possui guarnição intumescente + guarnição vedante em PVC. Aro complanado com a folha, no lado exterior.
FOLHA	Estrutura com 2 chapas eletrozincadas (esp. 7/10) formando uma caixa de 65mm, preenchida com matéria ignífuga e de acordo com as normas europeias vigentes. Guarnição intumescente integrada. Reforço interno da chapa para colocação de barra AP e de mola aérea. Seletor de fecho incorporado e oculto.
DOBRADIÇAS	6 (1+1 reguláveis em altura e 2+2 com mola para auto-fecho). Ciclo abertura/fecho: 200.000.
FECHADURA	Corta-fogo, predisposta para cilindro de perfil europeu. Chave provisória (obra). Folha secundária: trancas superior e inferior com desbloqueio manual e fecho automático.
KIT PUXADORES	Par de muletas em placas com furação para cilindro, de cor preta e corta-fogo.
PINTURA	Pré-lacagem com a cor Branco Marfim ou Branco RAL 9010 (recomenda-se o extra RAL da tinta para exterior e extra primário resistente à corrosão).
INCLUÍDO	Proteção plástica da folha, removível com a instalação. Placa de identificação com número de certificado.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



Dobradiças com capas
(extra recomendado)



Fechadura corta-fogo
(certificada)




Puxador corta-fogo
(foto c/ extra cilindro)




Folha/aro complanado lado exterior


TIPOS DE ASSENTAMENTO




Com unhas (de série)



Com bucha (extra)



Com aro tubular ignífugo (extra)



Com gola ignífuga (extra)

AS PORTAS DEVERÃO SER ENCOMENDADAS COM TODOS OS ACESSÓRIOS PRETENDIDOS.

FECHADURAS EXTRAS CORTA-FOGO



- Fechadura DIN
- Fechadura com 3 pontos de fecho
- Fechadura elétrica corta-fogo (necessita contato elétrico)
- Fechadura antipânico (AP)
- Fechadura AP com 3 pontos de fecho
- Fechadura elétrica antipânico (necessita contato elétrico)

PUXADORES EXTRAS CORTA-FOGO



- Acabamentos: cor branca RAL 9016, cor cinza e Inox.
- Puxadores em alumínio anodizado com escudo de proteção cilindro.



- Puxador em placa de roseta + placa redonda para cilindro de cor preta ou Inox. (necessita fechadura DIN)

BARRAS ANTIPÂNICO

Marca DIERRE - NO PANIC



- Preto / vermelho RAL 3020 (série)
- Preto / argento
- Preto / RAL à escolha



- Argento / argento

OUTRAS OPÇÕES




- Preto / cinza



- Cinza / cinza
- Inox (diferente da figura)

MOLAS



- Mola oculta



- Mola com braço articulado
Cores: preto ou argento



- Mola com guia deslizante
Cores: preto ou argento

EXTRAS DESEMPENHO

- Kit de fumos (frios e/ou quentes) segundo norma EN 13501-2.
- Kits de abatimento acústico: 32dB (soleira embutida) e 36dB (soleira fixa).

OUTROS ACESSÓRIOS MAIS COMUNS

CILINDROS

- Perfil europeu
- De segurança

CONTROLO DE ACESSOS

- Testa elétrica

ELETRÓIMANES

- De parede
- De pavimento

IMBOTTE

- Kit extensão do aro a envolver a ombreira

VISORES

(Vidro incluído: corta-fogo de 60')

- Várias medidas standard
- Vidros: transparente, fosco, com película UV

GRELHAS IGNÍFUGAS

NÃO DISPONÍVEL

EQUIPAMENTOS

- Capas-dobradiças (recomendado)

ACABAMENTOS

- Extra cor por carta RAL, adequada ao ambiente exterior (recomendado) / Inox