

CERTIFICADO



EI₂120
CORTA-FOGO
certificado segundo normas
EN 13501-2 e EN 1634-1

DESEMPENHO



19dB
ABATIMENTO ACÚSTICO
norma UNI EN ISO 717



U_d=1,4
W/m².K
TRANSMISSÃO TÉRMICA

DIMENSÕES STANDARD (mm)

Altura (HVM)	2050 / 2150
Largura (LVM)	800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1265 / 1300 / 1330

DIMENSÕES LIMITE CERTIFICADAS (mm)

Altura (HVM)	mín. 1987 / máx. 2650
Largura (LVM)	mín. 675 / máx. 1350

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

ARO	Perfil 3 lados em "Z" (esp. 15/10), eletrozincado, com guarnição intumescente e munido de unhas. Aro complanado com a folha, no lado exterior.
FOLHA	Estrutura com 2 chapas eletrozincadas (esp. 7/10) formando uma caixa de 65mm. Preenchimento interior com matéria ignífuga e de acordo com as normas europeias vigentes. Reforço interno da chapa para colocação de barra anti-pânico e de mola aérea.
DOBRADIÇAS	3 (1 regulável em altura + 2 com mola para auto-fecho). Ciclo abertura/fecho: 200.000.
FECHADURA	Corta-fogo, predisposta para cilindro de perfil europeu. Chave provisória (obra).
KIT PUXADORES	Par de muletas em placas com furação para cilindro, de cor preta e corta-fogo.
PINTURA	Pré-lacagem com a cor Branco Marfim ou Branco RAL 9010 .
INCLUÍDO	Proteção plástica da folha, removível com a instalação. Placa de identificação com número de certificado.
DOCUMENTAÇÃO	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



Dobradiças
(certificadas)



Fechadura corta-fogo
(certificada)




Puxador corta-fogo
(foto c/ extra cilindro)




Perfil do aro
com guarnição intumescente


TIPOS DE ASSENTAMENTO




Com unhas (de série)



Com bucha (extra)



Com aro tubular ignífugo (extra)



Com gola ignífuga (extra)

FECHADURAS EXTRAS CORTA-FOGO



- Fechadura DIN
- Fechadura com 3 pontos de fecho
- Fechadura elétrica corta-fogo (necessita contato elétrico)
- Fechadura antipânico (AP)
- Fechadura AP com 3 pontos de fecho
- Fechadura elétrica antipânico (necessita contato elétrico)

PUXADORES EXTRAS CORTA-FOGO



- Acabamentos: cor branca RAL 9016, cor cinza e Inox.
- Puxadores em alumínio anodizado com escudo de proteção cilindro.



- Puxador em placa de roseta + placa redonda para cilindro de cor preta ou Inox. (necessita fechadura DIN)

BARRAS ANTIPÂNICO

Marca DIERRE - NO PANIC



- Preto / vermelho RAL 3020 (série)
- Preto / argento
- Preto / RAL à escolha



- Argento / argento

OUTRAS OPÇÕES




- Preto / cinza



- Cinza / cinza
- Inox (diferente da figura)

MOLAS



- Mola oculta



- Mola com braço articulado
Cores: preto ou argento



- Mola com guia deslizante
Cores: preto ou argento

EXTRAS DESEMPENHO

- Kit de fumos (frios e/ou quentes) segundo norma EN 13501-2.
- Kits de abatimento acústico: 29dB (soleira embutida) e 35dB (soleira fixa).

OUTROS EXTRAS/ACESSÓRIOS MAIS COMUNS

CILINDROS

- Perfil europeu
- De segurança

CONTROLO DE ACESSOS

- Testa elétrica
- Puxador elétrico

ELETROÍMANES

- De parede
- De pavimento

IMBOTTE

- Kit extensão do aro a envolver a ombreira

VISORES

(Vidro incluído: corta-fogo de 120')

- Várias medidas standard
- Vidros: transparente, fosco, com película UV

GRELHAS IGNÍFUGAS

NÃO DISPONÍVEL

ACABAMENTOS

- Extra cor por carta RAL / Inox