

**CERTIFICADO**



**EI260**  
CORTA-FOGO  
certificado segundo normas  
EN 13501-2 e EN 1634-1

**DESEMPENHO**



**19dB**  
ABATIMENTO ACÚSTICO  
norma UNI EN ISO 717



**U<sub>d</sub>=1,4**  
W/m<sup>2</sup>.K  
TRANSMISSÃO TÉRMICA

**DIMENSÕES STANDARD (mm)**

Altura (HVM)	2050 / 2150
Largura (LVM)	800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1265 / 1300 / 1330

**DIMENSÕES LIMITE CERTIFICADAS (mm)**

Altura (HVM)	mín. 1987 / máx. 2650
Largura (LVM)	mín. 675 / máx. 1350

**EQUIPAMENTO DE SÉRIE**


<b>ARO</b>	Perfil 3 lados em "Z" (esp. 15/10), eletrozincado, com guarnição intumescente e munido de unhas. Aro complanado com a folha, no lado exterior.
<b>FOLHA</b>	Estrutura com 2 chapas eletrozincadas (esp. 7/10) formando uma caixa de 65mm. Preenchimento interior com matéria ignífuga e de acordo com as normas europeias vigentes. Reforço interno da chapa para colocação de barra anti-pânico e de mola aérea.
<b>DOBRADIÇAS</b>	3 (1 regulável em altura + 2 com mola para auto-fecho). Ciclo abertura/fecho: 200.000.
<b>FECHADURA</b>	Corta-fogo, predisposta para cilindro de perfil europeu. Chave provisória (obra).
<b>KIT PUXADORES</b>	Par de muletas em placas com furação para cilindro, de cor preta e corta-fogo.
<b>PINTURA</b>	Pré-lacagem com a cor Branco Marfim ou <b>Branco RAL 9010</b> .
<b>INCLUÍDO</b>	Proteção plástica da folha, removível com a instalação. Placa de identificação com número de certificado.
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>	Etiqueta com código QR afixada na porta. A App DRCode reconhece o código QR e acede à documentação técnica inerente ao produto (esquema técnico, instruções de montagem, declaração de conformidade e de desempenho se aplicável).



**Dobradiças**  
(certificadas)



**Fechadura corta-fogo**  
(certificada)




**Puxador corta-fogo**  
(foto c/ extra cilindro)




**Perfil do aro**  
com guarnição intumescente


**TIPOS DE ASSENTAMENTO**




**Com unhas** (de série)



**Com bucha** (extra)



**Com aro tubular ignífuga** (extra)



**Com gola ignífuga** (extra)

## FECHADURAS EXTRAS CORTA-FOGO



- Fechadura DIN
- Fechadura com 3 pontos de fecho
- Fechadura elétrica corta-fogo (necessita contato elétrico)
- Fechadura antipânico (AP)
- Fechadura AP com 3 pontos de fecho
- Fechadura elétrica antipânico (necessita contato elétrico)

## PUXADORES EXTRAS CORTA-FOGO



- Acabamentos: cor branca RAL 9016, cor cinza e Inox.
- Puxadores em alumínio anodizado com escudo de proteção cilindro.



- Puxador em placa de roseta + placa redonda para cilindro de cor preta ou Inox. (necessita fechadura DIN)

## BARRAS ANTIPÂNICO

### Marca DIERRE - NO PANIC



- Preto / vermelho RAL 3020 (série)
- Preto / argento
- Preto / RAL à escolha



- Argento / argento

### OUTRAS OPÇÕES




- Preto / cinza



- Cinza / cinza
- Inox (diferente da figura)

## MOLAS



- Mola oculta



- Mola com braço articulado  
Cores: preto ou argento



- Mola com guia deslizante  
Cores: preto ou argento

## EXTRAS DESEMPENHO

- Kit de fumos (frios e/ou quentes) segundo norma EN 13501-2.
- Kits de abatimento acústico: 27dB (soleira embutida) e 34dB (soleira fixa).

## OUTROS EXTRAS/ACESSÓRIOS MAIS COMUNS

### CILINDROS

- Perfil europeu
- De segurança

### CONTROLO DE ACESSOS

- Testa elétrica
- Puxador elétrico

### ELETROÍMANES

- De parede
- De pavimento

### IMBOTTE

- Kit extensão do aro a envolver a ombreira

### VISORES

(Vidro incluído: corta-fogo de 60')

- Várias medidas standard
- Vidros: transparente, fosco, com película UV

### GRELHAS IGNÍFUGAS (cor igual à da porta)

- L 400 x H 200
- L 400 x H 600
- L 300 x H 300
- L 200 x H 400

### ACABAMENTOS

- Extra cor por carta RAL / Inox