




Tanganica biondo

## COMPOSIÇÃO

## IMITAÇÃO DE MADEIRA SOBRE MDF



Sobre uma placa de MDF é efetuado, eletronicamente, o acabamento com uma base de tinta aquosa, que imita na perfeição a madeira.

## RESISTÊNCIA AO AMBIENTE



Aplicação: ambientes interiores.  
Exemplo: apartamentos.

## DIMENSÕES

## ALTURA x LARGURA (mm)

Até portas (Dierre) com 2490 x 1180

• Para medidas superiores consultar disponibilidade.

## ACABAMENTOS

- Mogno natural (498S)
- Mogno médio (499S)
- Mogno tinto (497S)
- Tanganica natural (495S)
- Tanganica biondo (496S)
- Tanganica médio (494S)
- Tanganica médio envelhecido (492S)
- Tanganica médio escuro (491S)
- Tanganica tinto standard (490S)

**Painéis fornecidos com película protetora transparente, a ser removida imediatamente após a instalação da porta ou do painel.**

## OBSERVAÇÕES

## ADVERTÊNCIAS

- Não aplicável em portas com visores.
- A ser necessário colocação de bites ou ripa central, fornecemo-los de acordo com a opção do cliente final.
- Os acabamentos mencionados nesta ficha podem, a qualquer momento, ser descontinuados por decisão dos fornecedores.

## MANUTENÇÃO

- 1 - Limpar o painel, de pó ou outras impurezas, usando unicamente água morna e, eventualmente sabão neutro.
- 2 - Aplicar generosamente extrato de óleo dinamarquês ou outro da especialidade.  
Remover o excedente e uniformizar o extrato aplicado, com um pano de algodão.